



PAVIMENTO CHECKER

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo checker, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos, zonas con mucho tránsito de mercancías etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.40 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm

Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3090310	3 X 1000
3090315	3 X 1500





PAVIMENTO RUGOSO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento rugoso antideslizante, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen comportamiento en ambientes húmedos, especialmente indicado para aquellas zonas en las que se generan muchos residuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.45 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm

Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3100310	3 X 1000
3100315	3 X 1500

