



PLANCHA DE GOMA COMÚN

DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de goma lisa adecuada para la protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga. No recomendada para estar en contacto con aceites, hidrocarburos o disolventes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.50 g/cm³

Dureza Sh 70 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 1 a 20mm

Ancho 1000, 1200 y 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	
3010110	1 X 1000	15 Kg	
3010112	1 X 1200	18 Kg	
3010114	1 X 1400	21 Kg	
3010210	2 X 1000	30 Kg	
3010212	2 X 1200	36 Kg	
3010214	2 X 1400	42 Kg	
3010310	3 X 1000	45 Kg	
3010312	3 X 1200	54 Kg	
3010314	3 X 1400	63 Kg	
3010410	4 X 1000	60 Kg	
3010412	4 X 1200	72 Kg	
3010414	4 X 1400	84 Kg	
3010510	5 X 1000	75 Kg	
3010512	5 X 1200	90 Kg	
3010514	5 X 1400	105 Kg	
3010610	6 X 1000	90 Kg	
3010612	6 X 1200	108 Kg	
3010614	6 X 1400	126 Kg	
3010810	8 X 1000	120 Kg	
3010812	8 X 1200	144 Kg	
3010814	8 X 1400	168 Kg	
3011010	10 X 1000	150 Kg	
3011012	10 X 1200	180 Kg	
3011014	10 X 1400	210 Kg	
3012010	20 X 1000	300 Kg	
3012012	20 X 1200	360 Kg	
3012014	20 X 1400	420 Kg	

