



PLANCHA DE NEOPRENO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de CR (goma neopreno) para uso en protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga, así como para la elaboración de juntas de estanqueidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición CR

Densidad 1.50 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 40 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 1 a 25mm

Ancho 1000 y 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3030110	1 X 1000	15 Kg	
3030210	2 X 1000	30 Kg	
3030214	2 X 1400	42 Kg	
3030310	3 X 1000	45 Kg	
3030314	3 X 1400	63 Kg	
3030410	4 X 1000	60 Kg	
3030414	4 X 1400	84 Kg	
3030510	5 X 1000	75 Kg	
3030514	5 X 1400	105 Kg	
3030610	6 X 1000	90 Kg	
3030614	6 X 1400	126 Kg	
3030810	8 X 1000	120 Kg	
3030814	8 X 1400	168 Kg	
3031010	10 X 1000	150 Kg	
3031014	10 X 1400	210 Kg	
3031210	12 X 1000	180 Kg	
3031510	15 X 1000	225 Kg	
3032010	20 X 1000	300 Kg	
3032510	25 X 1000	375 Kg	

