









AIR LONG KOMP 20 BAR®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera fabricada en continuo para aire comprimido y herramientas neumáticas especialmente recomendada para su uso en minas, canteras, construcción o compresores de obra pública.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Caucho natural y sintético resistente al vapor de aceite
-  **Refuerzo:** Hilos sintéticos de alta resistencia
-  **Exterior:** Caucho natural y sintético liso resistente a la abrasión y ozono
-  **Temperatura:** -25 °C a 80 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
141006	6	12	20	60	-	30	160	100	3.41
141008	8	15	20	60	-	35	195	100	4.17
141010	10	17	20	60	-	40	270	100	4.73
141013	13	20	20	60	-	60	395	50	6.18
141015	15	25	20	60	-	75	450	50	9.52
141019	19	29	20	60	-	90	585	50	10.63
14101920	19	29	20	60	-	90	585	20	10.63
141025	25	36	20	60	-	120	890	50	15.84