





## BETON VC 85 BAR (1685)<sup>®</sup>


### DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para bombeo de hormigón a altas presiones.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:


 **Interior:** Caucho CBR natural, negro liso y antiestático

 **Refuerzo:** Cordones de acero de alta tensión

 **Exterior:** Caucho especial sintético resistente a la abrasión

 **Temperatura:** -40 °C a 70 °C

 **Corte a medida:** Sí

 **Norma:** ISO 1307 / DIN 53516 / ISO 3861



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
161050	51	70	85	200	-	200	3030	A MEDIDA	<b>177.13</b>
161063	63	88	85	200	-	240	4480	A MEDIDA	<b>217.30</b>
161076	76	102	85	200	-	275	5460	A MEDIDA	<b>242.04</b>
161080	80	106	85	200	-	300	6460	A MEDIDA	<b>262.05</b>
161100	101	130	85	200	-	350	8460	A MEDIDA	<b>335.02</b>
161125	127	155	85	200	-	425	9625	A MEDIDA	<b>417.44</b>