









CAPROTEC®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para la protección de tuberías, cableados y otros en industria eléctrica, soldadura etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Láminas finas de caucho NR / SBR
-  **Refuerzo:** Textil sintético de gran resistencia y ligero
-  **Exterior:** Caucho NR / SBR
-  **Temperatura:** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida:** NO
-  **Norma:** ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
152020	20	23	-	-	-	-	100	40	17.86
152025	25	28	-	-	-	-	124	40	18.62
152030	30	33	-	-	-	-	143	40	18.76
152035	35	38	-	-	-	-	180	40	21.82
152040	40	43	-	-	-	-	204	40	23.97
152045	45	48	-	-	-	-	240	40	26.82
152050	50	53	-	-	-	-	253	40	33.56
152060	60	63	-	-	-	-	319	40	42.04