



GUNITADOS Y SOLADOS



DESCRIPCION Y USOS:

Acoples específicos para su uso en aplicaciones con un elevado grado de abrasión, obra pública, uso en compresores industriales, hormigón, chorro de arena o gunitados entre otros. Presión de trabajo 12 Bar en aplicaciones en seco y 40 Bar en aplicaciones en húmedo.



Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120702	50 x 70	58.90
2120852	65 x 85	57.86
2120902	70 x 90	62.41



Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120703	50 x 70	85.84
2120853	65 x 85	115.41
2120903	70 x 90	110.78



VICTAULIC PARA HORMIGON



DESCRIPCION Y USOS:

Racor para prensar especialmente diseñado para mangueras de proyección de cemento.



Victaulic para Hormigón			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	P / Manguera	
2130502	2"	50 mm	36.43
2130632	2"	63 mm	72.19
21305025	2 ½"	50 mm	36.43
2130503	3"	50 mm	58.29
21306325	2 ½"	63 mm	62.62
2130633	3"	63 mm	74.53
2130763	3"	76 mm	84.76
21307635	3 ½"	76 mm	82.67
2130804	4"	80 mm	81.67
2131004	4"	102 mm	135.30
21310045	4 ½"	102 mm	135.48
21312755	5 ½"	127 mm	150.96