



## GUNITADOS Y SOLADOS



### DESCRIPCIÓN Y USOS

Acoples específicos para su uso en aplicaciones con un elevado grado de abrasión, obra pública, uso en compresores industriales, hormigón, chorro de arena o gunitados entre otros. Presión de trabajo 12 Bar en aplicaciones en seco y 40 Bar en aplicaciones en húmedo.



Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120702	50 x 70	<b>58.90</b>
2120852	65 x 85	<b>57.88</b>
2120902	70 x 90	<b>62.41</b>



Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120703	50 x 70	<b>85.84</b>
2120853	65 x 85	<b>115.41</b>
2120903	70 x 90	<b>110.79</b>



## VICTAULIC PARA HORMIGÓN



### DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor para prensar especialmente diseñado para mangueras de proyección de cemento.



Victaulic para Hormigón			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	P / Manguera	
2130502	2"	50 mm	<b>37.66</b>
2130632	2"	63 mm	<b>64.73</b>
21305025	2 ½"	50 mm	<b>37.66</b>
2130503	3"	50 mm	<b>60.25</b>
21306325	2 ½"	63 mm	<b>65.71</b>
2130633	3"	63 mm	<b>77.04</b>
2130763	3"	76 mm	<b>87.62</b>
21307635	3 ½"	76 mm	<b>85.60</b>
2130804	4"	80 mm	<b>97.12</b>
2131004	4"	102 mm	<b>139.89</b>
21310045	4 ½"	102 mm	<b>140.04</b>
21312755	5 ½"	127 mm	<b>156.04</b>