


LONG MULTI 20 BAR®



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera multifunción producida en contínuo resistente al aceite y otros hidrocarburos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite

 **Refuerzo** Hilo sintético de alta resistencia

 **Exterior** Caucho sintético resistente a hidrocarburos

 **Temperatura** -35 °C a 70 °C

 **Corte a medida** No

 **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
142006	6	13	20	60	-	30	125	50	5.42
142008	8	15	20	60	-	35	150	50	6.53
142010	10	18	20	60	-	40	210	50	7.78
142013	13	22	20	60	-	60	295	50	10.77
142016	16	25	20	60	-	80	345	50	15.43
142019	19	29	20	60	-	90	445	50	20.22
142025	25	37	20	60	-	120	690	50	29.53