









# OLYMPOS / OLYMPOS L®



## DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua, aire comprimido y conducción de líquidos alimenticios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo** Refuerzo textil de poliéster
-  **Exterior** Tubo liso en PVC
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No (\*Excepto medida ø50)
-  **Norma** D.M. 21/3/1973 / ECC directive 90/128 / FDA / ISO 1307 Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
126004	4	10	25	75	-	-	80	50	<b>1.41</b>
● 196006	6	11	22	66	-	-	94.5	50	<b>1.34</b>
126006	6	12	25	75	-	-	105	50	<b>1.75</b>
● 196008	8	13	22	66	-	-	117	50	<b>1.84</b>
126008	8	14	25	75	-	-	130	50	<b>2.24</b>
● 196010	10	15	18	54	-	-	139.5	50	<b>2.19</b>
126010	10	16	20	60	-	-	155	50	<b>2.66</b>
● 196012	12	17	14	42	-	-	171	50	<b>2.54</b>
126012	12	18	16	48	-	-	190	50	<b>3.22</b>
● 196016	16	21	14	42	-	-	202.5	50	<b>3.04</b>
126016	16	22	16	48	-	-	225	50	<b>3.85</b>
● 196019	19	25	12	36	-	-	279	50	<b>4.23</b>
126019	19	26	14	42	-	-	310	50	<b>5.25</b>
● 196025	25	32	10	30	-	-	405	50	<b>6.43</b>
126025	25	33	10	30	-	-	450	50	<b>7.63</b>
● 196030	30	37	7	21	-	-	522	50	<b>8.26</b>
126030	30	38	8	24	-	-	580	50	<b>8.82</b>
126032	32	41	8	24	-	-	600	50	<b>10.43</b>
126035	35	45	7	21	-	-	800	50	<b>13.06</b>
126038	38	48	7	21	-	-	940	50	<b>15.72</b>
12603825	38	48	7	21	-	-	940	25	<b>15.72</b>
126050	50*	62	6	18	-	-	1280	50	<b>21.48</b>