PAVIMENTO CHECKER

DESCRIPCION Y USOS:
Pavimento de goma tipo checker, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos, zonas con mucho tránsito de mercancías etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.40 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

CODIGO	MEDIDA	€/M²
3090310	3 X 1000	**12.93**
3090315	3 X 1500	**12.93**

PAVIMENTO RUGOSO

DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento rugoso antideslizante, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen comportamiento en ambientes húmedos, especialmente indicado para aquellas zonas en las que se generan muchos residuos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.45 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

CODIGO	MEDIDA	€/M²
3100310	3 X 1000	**13.78**
3100315	3 X 1500	**13.78**