



PLANCHA TEJIDO INTERPUESTO

DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de goma lisa adecuada para la protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga. No recomendada para estar en contacto con aceites, hidrocarburos o disolventes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 70 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 2 a 10mm
- **Ancho:** 1400mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3020214	2 X 1400	42 Kg	3.14
3020314	3 X 1400	63 Kg	3.14
3020414	4 X 1400	84 Kg	3.14
3020514	5 X 1400	105 Kg	3.14
3020614	6 X 1400	126 Kg	3.14
3020814	8 X 1400	168 Kg	3.14
3021014	10 X 1400	210 Kg	3.14





PLANCHA DE NITRILO

DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de caucho nitrílico especial para estar en contacto con aceites, gasóleos, hidrocarburos y algunos ácidos poco agresivos o en baja concentración. ATENCIÓN: no apta para inmersión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR/NBR
- **Densidad:** 1.50 g/cm³
- **Dureza Sh:** 70 +/-5
- **Carga de rotura:** 40 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 2 a 10mm
- **Ancho:** 1400mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3140214	2 X 1400	42 Kg	4.58
3140314	3 X 1400	63 Kg	4.58
3140414	4 X 1400	84 Kg	4.58
3140514	5 X 1400	105 Kg	4.58
3140614	6 X 1400	126 Kg	4.58
3140814	8 X 1400	168 Kg	4.58
3141014	10 X 1400	210 Kg	4.58

