



PLANEX PVC®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles y de superficie y conducción de aire para compresores en minas y obras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: PVC liso



Refuerzo: Fibra de poliéster de alta resistencia



Exterior: PVC estriado



Temperatura: -5 °C a 60 °C



Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
195020	20	24	10	30	-	-	160	50	2.78
195025	25	29	10	30	-	-	195	50	3.40
195030	30	34	10	30	-	-	230	50	3.94
195035	35	39	8	24	-	-	280	50	4.87
195040	40	44	8	24	-	-	325	50	5.41
195045	45	49	8	24	-	-	355	50	5.87
195052	52	56	8	24	-	-	410	50	6.56
195060	60	64	8	24	-	-	540	50	8.65
195063	63	69	8	24	-	-	565	50	9.04
195070	70	75	7	21	-	-	620	50	9.89
195076	76	81	7	21	-	-	685	50	10.97
195080	80	85	7	21	-	-	740	50	11.82
195090	90	95	7	21	-	-	870	50	13.90
195102	100	107	7	21	-	-	1000	50	15.99
195110	110	116	7	21	-	-	1150	50	18.38
195127	127	133	6	18	-	-	1350	50	21.55
195152	152	158	4	12	-	-	1650	50	26.33
195200	200	207	2.5	7.5	-	-	2300	50	36.76