









PLANEX ROJA®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera plana para impulsión de agua contra incendios. Se monta con racor Barcelona prensado con casquillos según Norma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Caucho liso de nitrilo
-  **Refuerzo:** Fibra de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior:** Caucho estriado de nitrilo rojo
-  **Temperatura:** -20 °C a 80 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** 23091- 2B



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
111025	25	30	15	45	-	-	235	60	12.38
11102520	25	30	15	45	-	-	235	20	12.38
11102530	25	30	15	45	-	-	235	30	12.38
111045	45	50	15	45	-	-	370	60	16.02
11104520	45	50	15	45	-	-	370	20	16.02
11104530	45	50	15	45	-	-	370	30	16.02
111070	70	75	15	45	-	-	650	60	24.77
11107030	70	75	15	45	-	-	650	30	24.77