









RAKI SDFC/10PE®



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para succión y descarga de productos alimenticios con un alto porcentaje de alcohol (hasta 99%). Uso recomendado en cervecerías y destilerías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de UHMW-PE, de color blanco no tóxico, exento de sabores y olores
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia y espiral de acero
-  **Exterior** Goma plana-corrugada sintética especial, resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -40 °C a 80 °C **Esterilización** Max 130 °C durante 15 minutos con vapor.
Max 60 °C durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
177019	19	29	10	30	0.92	70	480	40	50.17
177025	25.4	36	10	30	0.92	90	625	40	59.43
177032	32	43	10	30	0.92	130	910	40	70.52
177038	38	50	10	30	0.92	180	1060	40	79.78
177050	50.8	64	10	30	0.92	250	1525	40	117.24
177063	63.5	78	10	30	0.92	280	2145	40	155.22
177076	76.2	91	10	30	0.92	350	2550	40	185.86
177100	101.6	119	10	30	0.92	450	4210	40	283.63