SELMAN 100®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Refuerzo: PVC antichoque

Exterior: Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

Temperatura:-5 °C a 60 °C

Corte a medida: Sí

Norma: ISO 1307 / FDA

FLUIDAL

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
100020	20	25	7	24	7	85	216	50	**4.01**
100025	25	30	6	22	7	105	261	50	**4.84**
100030	30	35	6	21	7	120	310	50	**5.78**
100032	32	37	6	18	7	125	330	50	**6.24**
100035	35	41	5	19	7	138	370	50	**6.99**
100040	40	46	5	18	7	157	450	50	**8.48**
100045	45	51	5	15	7	186	510	50	**9.59**
100050	50	57	4	15	7	205	630	50	**11.74**
100060	60	67	4	12	6	248	740	50	**13.79**
100075	75	82	4	12	6	320	1125	50	**20.96**
100100	100	110	3	9	5	430	1660	30	**31.02**