



SELMAN 105 PU MULTI®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios como leche, agua, zumo u otros líquidos grasos así como materiales abrasivos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Superficie lisa en PU



Refuerzo: Alambre acerado antichoque



Exterior: Liso en PU resistente a la abrasión y agentes atmosféricos



Temperatura: -40 °C a 90 °C



Corte a medida: Sí



Norma: EU 10/2011 simulantes A, B y C 1 hora 70 °C / simulante D2 1 hora 40 °C / Libre de Ftalatos



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
105030	30	39	7	21	9	120	620	50	34.21
105040	40	49	6	18	8	160	900	50	49.65
105050	50	60	6	18	8	200	1160	50	64.00
105060	60	70	6	18	8	240	1440	30	79.45
105070	70	80	5	15	8	300	1650	30	91.03
105075	75	85	5	15	7	320	1730	30	107.84
105080	80	90	4	12	7	340	1800	30	112.21
105100	100	114	3	9	7	400	3250	30	153.41