







**SILICONA**<sup>®</sup>**DESCRIPCION Y USOS:**

Manguera para uso sin presión en laboratorios, hospitales, industria farmacéutica y medicina técnica.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

-  **Interior:** Silicona atóxica libre de peróxidos
-  **Refuerzo:** Manguera monocapa incolora sin refuerzo
-  **Exterior:** Silicona atóxica libre de peróxidos
-  **Temperatura:** -50 °C a 250 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 3302-I / 1996-07-15

Silicona atóxica  
libre de peróxidos

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
1380204	2	4	0,5	1,5	-	-	16	25	<b>2.91</b>
1380304	3	4	0,5	1,5	-	-	7	25	<b>3.20</b>
1380306	3	6	0,5	1,5	-	-	30	25	<b>3.35</b>
1380406	4	6	0,5	1,5	-	-	20	25	<b>3.20</b>
1380408	4	8	0,5	1,5	-	-	45	25	<b>5.16</b>
1380508	5	8	0,5	1,5	-	-	40	25	<b>4.95</b>
1380510	5	10	0,5	1,5	-	-	70	25	<b>13.16</b>
1380610	6	10	0,5	1,5	-	-	65	25	<b>7.35</b>
1380812	8	12	0,5	1,5	-	-	82	25	<b>9.67</b>
1381014	10	14	0,5	1,5	-	-	94	25	<b>11.42</b>
1381216	12	16	0,5	1,5	-	-	105	25	<b>13.38</b>
1381620	16	20	0,5	1,5	-	-	147	25	<b>16.73</b>
1382027	20	27	0,5	1,5	-	-	310	25	<b>39.05</b>

\* Otras medidas disponibles bajo demanda (cantidad mínima 100 metros).