









SILICONA®



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso sin presión en laboratorios, hospitales, industria farmacéutica y medicina técnica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Silicona atóxica libre de peróxidos
-  **Refuerzo** Manguera monocapa incolora sin refuerzo
-  **Exterior** Silicona atóxica libre de peróxidos
-  **Temperatura** -50 °C a 250 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 3302-I / 1996-07-15

Silicona atóxica
libre de peróxidos



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
1380204	2	4	0,5	1,5	-	-	16	25	2.92
1380304	3	4	0,5	1,5	-	-	7	25	3.19
1380306	3	6	0,5	1,5	-	-	30	25	3.29
1380406	4	6	0,5	1,5	-	-	20	25	3.19
1380408	4	8	0,5	1,5	-	-	45	25	5.16
1380508	5	8	0,5	1,5	-	-	40	25	4.92
1380510	5	10	0,5	1,5	-	-	70	25	13.18
1380512	5	12	0,5	1,5	-	-	51	25	15.77
1380610	6	10	0,5	1,5	-	-	65	25	7.36
1380812	8	12	0,5	1,5	-	-	82	25	9.67
1381014	10	14	0,5	1,5	-	-	94	25	11.40
1381216	12	16	0,5	1,5	-	-	105	25	13.39
1381620	16	20	0,5	1,5	-	-	147	25	16.69
1382027	20	27	0,5	1,5	-	-	310	25	39.03

* Otras medidas disponibles bajo demanda (cantidad mínima 100 metros).