



STORZ ALUMINIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida de origen alemán y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura, lucha contra incendio (sobre todo en el este y norte de Europa) etc. Presión de trabajo hasta 12 Bar.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Espiga / Garra	
2090381	Ø38 / C	10.39
2090451	Ø45 / C	10.44
2090501	Ø50 / C	10.44
2090651	Ø65 / B	16.44
2090751	Ø75 / B	16.44
2091001	Ø100 / A	43.12
2091101	Ø110 / A	43.12



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2090382	1 ½" / C	10.34
2090502	2" / C	9.65
2090652	2 ½" / B	16.44
2090752	3" / B	16.44
2091002	4" / A	27.37



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2090383	1 ½" / C	10.34
2090503	2" / C	9.65
2090653	2 ½" / B	16.44
2090753	3" / B	16.44
2091003	4" / A	27.37



STORZ ALUMINIO



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Garra	
2090504	Ø38, 45, 50 / C	13.73
2090754	Ø65, 75 / B	18.46
2091004	Ø100 / A	32.83



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2090505	Ø38, 45, 50	0.49
2090755	Ø65, 75	0.94
2091005	Ø100	2.85



Reducción		P.V.P €/unidad
Código	Garra	
2090756	B / C	31.50
2091006	A / B	51.98



Medida entre garras

GARRA C	66 mm
GARRA B	89 mm
GARRA A	133 mm