




# TEKNO ORDEÑO SELMAN 138®

## DESCRIPCION Y USOS:

Manguera especialmente diseñada para su uso en salas de ordeño, de gran flexibilidad y transparente para poder controlar visualmente el flujo de la leche durante el proceso de ordeño. Disponible en simple y gemela.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:


 **Interior:** Compuesto de PVC liso transparente

 **Refuerzo:-**

 **Exterior:** Compuesto de PVC liso transparente

 **Temperatura:** -10 °C a 70°C

 **Corte a medida:** No

 **Norma:** ISO 1307 / SGS TR 1801388



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
1380713D	7+7	13+13	-	-	-	-	23	40	<b>4.54</b>
1380713	7	13	-	-	-	-	12	50	<b>2.36</b>
1381425	13.6	24.6	-	-	-	-	41	25	<b>8.10</b>
1381626	16	26.5	-	-	-	-	43	25	<b>8.48</b>
1381627	17	27.2	-	-	-	-	46	25	<b>9.17</b>