









TORCH®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para descarga de agua y líquidos refrigerantes usados en las antorchas de soldadura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo:** Textil sintético de alta resistencia
-  **Exterior:** PVC liso resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
-  **Temperatura:** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307



| CODIGO | DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE ROTURA | DEPRESION | RADIO DE CURVATURA | LONGITUD | COLOR | P.V.P €/metro |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|-------|---------------|
| | mm | mm | bar | bar | m/H ₂ O | mm | m | m | |
| 108003 | 5 | 8 | 10 | 30 | - | 40 | 100 | NEGRO | 0.72 |
| 108004 | 5 | 8 | 10 | 30 | - | 40 | 100 | ROJO | 0.72 |
| 108005 | 5 | 8 | 10 | 30 | - | 40 | 100 | AZUL | 0.72 |
| 108006 | 3 | 6 | - | - | - | 28 | 100 | NEGRO | 0.47 |
| 108008 | 8 | 13 | 10 | 30 | - | 80 | 50 | AZUL | 1.81 |
| 108009 | 8 | 13 | 10 | 30 | - | 80 | 50 | ROJO | 1.81 |
| 108012 | 12 | 18 | 16 | 48 | - | 190 | 50 | AZUL | 3.08 |
| 108014 | 12 | 18 | 16 | 48 | - | 190 | 50 | ROJO | 3.08 |