



TUBO POLIURETANO®

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de aire en instalaciones neumáticas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso PUR 98 Shore A

Refuerzo-

Exterior Tubo liso PUR 98 Shore A

Temperatura -40 °C a 80 °C

Corte a medida No

Norma-

Monocapa lisa PUR



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
AZUL EN 100 METROS									
140041	2	4	25	75	-	12	0,11	100	0.96
140061	4	6	11	33	-	15	0,19	100	1.60
140081	5,5	8	9	27	-	20	0,32	100	2.40
140101	7	10	9	27	-	20	0,49	100	3.31
140121	9	12	8	24	-	35	0,60	100	5.20
AZUL EN 25 METROS									€/rollo 25m.
140062	4	6	11	33	-	15	0,19	25	42.40
140082	5,5	8	9	27	-	20	0,32	25	63.60
140102	7	10	9	27	-	20	0,49	25	87.80
140122	9	12	8	24	-	35	0,60	25	137.80
NEGRO EN 100 METROS									
140043	2	4	25	75	-	12	0,11	100	0.66
140063	4	6	11	33	-	15	0,19	100	1.60
140083	5,5	8	9	27	-	20	0,32	100	2.40
140103	7	10	9	27	-	20	0,49	100	3.31
140123	9	12	8	24	-	35	0,60	100	4.41