



TYANA L®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Liso en PVC



Refuerzo: Textil sintético de alta resistencia



Exterior: Cubierta exterior de PVC azul



Temperatura: -5 °C a 60 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
113040	40	43	5	15	-	-	235	50	6.12
113045	45	48	5	15	-	-	265	50	6.81
113050	50	53	5	15	-	-	305	50	7.85
113060	60	64	4	12	-	-	355	50	9.31
113063	63	67	4	12	-	-	370	50	9.52
113070	70	74	4	12	-	-	420	50	10.91
113075	76	80	4	12	-	-	460	50	11.95
113080	80	84	4	12	-	-	495	50	12.72
113090	90	95	4	12	-	-	580	50	14.94
113100	100	107	4	12	-	-	650	50	16.89
113125	125	131	3	9	-	-	1000	50	25.85
113150	150	156	3	9	-	-	1300	50	33.91