




UNIVERSAL HIDROCARBUROS 20 BAR®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera multifunción producida en contínuo resistente al aceite y otros hidrocarburos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite

 **Refuerzo:** Hilo sintético de alta resistencia

 **Exterior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos

 **Temperatura:** -35 °C a 70 °C

 **Corte a medida:** No

 **Norma:** ISO 1307



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
142006A	6	13	20	60	-	30	125	50	3.58
142008A	8	15	20	60	-	35	150	50	4.10
142010A	10	18	20	60	-	40	210	50	4.85
142013A	13	22	20	60	-	60	295	50	7.31
142016A	16	25	20	60	-	80	345	50	11.19
142019A	19	29	20	60	-	90	445	50	13.43
142025A	25	37	20	60	-	120	690	50	17.46