


UNIVERSAL HIDROCARBUROS 20 BAR®



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera multifunción producida en contínuo resistente al aceite y otros hidrocarburos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite

 **Refuerzo** Hilo sintético de alta resistencia

 **Exterior** Caucho sintético resistente a hidrocarburos



Temperatura -35 °C a 70 °C



Corte a medida No



Norma ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
142006A	6	13	20	60	-	30	125	50	3.82
142008A	8	15	20	60	-	35	150	50	4.38
142010A	10	18	20	60	-	40	210	50	5.18
142013A	13	22	20	60	-	60	295	50	7.80
142016A	16	25	20	60	-	80	345	50	11.95
142019A	19	29	20	60	-	90	445	50	14.33
142025A	25	37	20	60	-	120	690	50	18.63