









## UNIVERSAL SANDBLAST 12 BAR®

### DESCRIPCION Y USOS:

una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
-  **Refuerzo:** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad. Antiestática
-  **Exterior:** NR/EPDM resistente a la abrasión
-  **Temperatura:** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida:** Sí
-  **Norma:** ISO 3861 / DIN 53516



CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
162032A	32	48	12	36	-	160	1160	40	<b>33.09</b>
162040A	40	60	12	36	-	190	1531	40	<b>47.96</b>
162050A	50	70	12	36	-	325	2030	40	<b>56.14</b>
16205020A	50	70	12	36	-	325	2030	20	<b>56.14</b>
162060A	60	80	12	36	-	375	2425	40	<b>70.76</b>
162065A	65	85	12	36	-	400	2626	40	<b>78.07</b>
16206520A	65	85	12	36	-	400	2626	20	<b>78.07</b>
162070A	70	90	12	36	-	450	3090	40	<b>79.22</b>
16207020A	70	90	12	36	-	450	3090	20	<b>79.22</b>