

PISTOLAS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

- . Tipo de rosca: 1/2" BSPP hembra.
- . Cuerpo: Latón o Inox, con recubrimiento goma azul antideslizante.
- . Válvula / Maneta /Colgador: SS304.
- . O-ring Válvula: FPM.
- . Presión de trabajo máxima: 24 bar.
- . Temperatura de trabajo máxima: 90°C.
- . Capacidad a 5 bar: 25 l/min.

APLICACIONES:

- . Limpieza en industrias en general con o sin jabón.
- . Industria Química y Alimentaria.
- . Detergentes, soluciones acuosas/pulverización.
- . Entornos donde la pistola soporte impactos.



PLLB

Pistola de lavado, en latón.

BSPP

Ø mm



PLLX

Pistola de lavado, en Acero Inoxidable.

BSPP

Ø mm

NEW!

Ref.	Código
PLLB04	0101201230040

Ref.	Código
PLLX04	0101201230041

CARACTERÍSTICAS:

- . Materiales: Tuerca en Latón y espiga en Ac. Inox 304.
- . Rosca : 1/2" BSPP.
- . Junta giro: FPM.
- . Junta rosca: FPM.




ECL

Racor mixto para manguera x Rosca BSPP giratoria hembra.

Ref.	Código	Rosca	ID Ø Manguera
ECL1304	0707507530100	1/2"	13 mm
ECL1904	0707507530101	1/2"	19 mm

CARACTERÍSTICAS:

- . Materiales: Tuerca Ac. Inox 316 y espiga en Ac. Inox 304.
- . Rosca : 1/2" BSPT.
- . Junta giro: FPM.



EAGX

Racor para manguera x Rosca BSPT giratoria macho.

Ref.	Código	Rosca	ID Ø Manguera
EAGX1304	0707507530090	1/2"	13 mm
EAGX1904	0707507530091	1/2"	19 mm

BSPP

Ø mm

CARACTERÍSTICAS:

- . Tuerca y espiga: Acero Inox SS316.
- . Rosca: 1/2" BSPP.
- . Junta giro: FPM.
- . Junta rosca: PTFE.



ECX

Racor Inox 304 para manguera x Rosca BSPP giratoria hembra.

Ref.	Código	Rosca	ID Ø Manguera
ECX1304	0707507530093	1/2"	13 mm
ECX1904	0707507530094	1/2"	19 mm