

Conforme a ATEX

# Electroválvula de 5 vías Serie 52-SY

CE 0344 Ex II 2G Ex ia IIC T4...T5 Gb Ta-10 °C a 50 °C  
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta-10 °C a 45 °C

Consulte otros detalles o características, dimensiones, etc. en el catálogo específico correspondiente

## Forma de pedido

52-SY 5 1 2 0 [ ] [ ] L 3 [ ] [ ] 01 F [ ]

ATEX categoría 2

Series

5	52-SY5000
7	52-SY7000
9	52-SY9000

Tipo de funcionamiento

1	2 posiciones, monoestable
2	2 posiciones, biestable
3	3 posiciones, centro cerrado
4	3 posiciones, centro a escape
5	3 posiciones, centro a presión

Modelo de conexionado

2	Montaje individual
4	Montaje en placa base

Piloto

-	Pilotaje interno
R	Pilotaje externo*

\* Sólo el modelo de montaje en placa base.

Barrera

-	Sin barrera
A	Z728.H
B	MTL728P+
F	KFD0-SD2-Ex1.1065

Nota) Se suministra una barrera por cada bobina. Además, si se selecciona la barrera, el producto incluye las barreras necesarias para activar las bobinas.

Entrada eléctrica

L	Modelo de conector enchufable
LL	Modelo de conector enchufable con cubierta
TT	Modelo de terminal

Longitud de cable

3	300 mm
6	600 mm
10	1.000 mm
15	1.500 mm
20	2.000 mm
30	3.000 mm
100	10.000 mm (semi-estándar)

El modelo L dispone únicamente de las longitudes 300 mm y 600 mm.

Fijación

-	Sin fijación
F1	Con fij. de escuadra *
F2	Con fijación lateral **

\*Fijación de escuadra disponible solamente para las electroválvulas monoestables de 2 posiciones 52-SY5000 y 52-SY7000.

\*\*Fijación lateral únicamente para 52-SY5000 y 52-SY7000

\*\*\*Sin fijación sólo para la serie 52-SY9000 del modelo de montaje individual.

Tipo rosca

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Tipo de funcionamiento

Señal	Conexión	Series compatibles
01	1/8	52-SY5000
C4	Conexión instantánea de Ø 4	
C6	Conexión instantánea de Ø 6	
C8	Conexión instantánea de Ø 8	
N3	Conexión instantánea Ø 5/32"	
N7	Conexión instantánea Ø 1/4"	52-SY7000
N9	Conexión instantánea Ø 5/16"	
02	1/4	
C8	Conexión instantánea de Ø 8	
C10	Conexión instantánea de Ø 10	
N9	Conexión instantánea Ø 5/16"	52-SY9000
N11	Conexión instantánea Ø 3/8"	
02	1/4	
03	3/8	
C8	Conexión instantánea de Ø 8	
C10	Conexión instantánea de Ø 10	52-SY9000
C12	Conexión instantánea de Ø 12	
N9	Conexión instantánea Ø 5/16"	
N11	Conexión instantánea Ø 3/8"	

Conexión (modelo de montaje en placa base)

Señal	Conexión	Series compatibles
-	Sin placa base unitaria	
02	1/4	52-SY5000
02	1/4	52-SY7000
03	3/8	
03	3/8	52-SY9000
04	1/2	

Accionamiento manual

-	Pulsador sin enclavamiento
D	Enclavamiento con destornillador
E	Enclavamiento con mando giratorio