

Válvula de accionamiento neumático de 5 vías

Serie SYA3000/5000/7000

Forma de pedido

Tamaño de conex. A, B

Conexión roscada

Símbolo	Tamaño conexión	Serie aplicable
M5	M5 x 0.8	SYA3000
01	1/8	SYA5000
02	1/4	SYA7000

Conex. instantánea (Sist. métrico)

Símbolo	Tamaño conexión	Serie aplicable
C4	Conex. instantánea para ø4	SYA3000
C6	Conex. instantánea para ø6	SYA3000
C4	Conex. instantánea para ø4	SYA5000
C6	Conex. instantánea para ø6	SYA5000
C8	Conex. instantánea para ø8	SYA7000
C8	Conex. instantánea para ø8	SYA7000
C10	Conex. instantánea para ø10	SYA7000

Conexión instantánea (pulgadas)

Símbolo	Tamaño conexión	Serie aplicable
N3	Conex. instantánea para ø5/32"	SYA3000
N7	Conex. instantánea para ø1/4"	SYA3000
N3	Conex. instantánea para ø5/32"	SYA5000
N7	Conex. instantánea para ø1/4"	SYA5000
N9	Conex. instantánea para ø5/16"	SYA5000
N7	Conex. instantánea para ø1/4"	SYA7000
N9	Conex. instantánea para ø5/16"	SYA7000

Serie

3	SYA3000
5	SYA5000
7	SYA7000

Tipo de rosca

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Excepto para M5

Fijación

-	Sin fijaciones
F1	Con escuadra (sólo monoestable de 2 pos.)
F2	Con fijación lateral

Montaje con conexiones neumáticas sobre la válvula

SYA 5 1 20 - C6

Montaje con conexiones neumáticas sobre el bloque

SYA 5 1 40 -

Serie	Serie aplicable
3	SYA3000
5	SYA5000
7	SYA7000

Conexión roscada P, R

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Tipo de función

1	2 pos., monoestable (A/B) 4 2 5 1 3 (EA)(P)(EB)
2	2 pos., biestable (A/B) 4 2 5 1 3 (EA)(P)(EB)
3	3 pos., centro cerrado (A/B) 4 2 5 1 3 (EA)(P)(EB)
4	3 pos., centro a escape (A/B) 4 2 5 1 3 (EA)(P)(EB)
5	3 pos., centro a presión (A/B) 4 2 5 1 3 (EA)(P)(EB)

Tamaño conexión

Símbolo	Tamaño conexión	Serie aplicable
-	Sin placa base unitaria	unitaria
01	1/8 Con placa base unitaria	SYA3000
02	1/4 Con placa base unitaria	SYA5000
02	1/4 Con placa base unitaria	SYA7000
03	3/8 Con placa base unitaria	SYA7000