

Racores universales de acero inox.

Materiales: Cuerpo, tuerca y anillo de corte en acero inoxidable.

Presión: -0,99 ÷ 100 bar.

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 6, 8, 10 y 12 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con el material.

Tuberías: Acero, acero inoxidable, cobre, aluminio y tuberías plásticas (con refuerzo).



Serie UX



RECTO MACHO CILÍNDRICO				
Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXDM6-1/8	6	1/8	1	11,34
UXDM6-1/4	6	1/4	1	14,96
UXDM8-1/8	8	1/8	1	18,50
UXDM8-1/4	8	1/4	1	16,60
UXDM8-3/8	8	3/8	1	20,20
UXDM10-1/4	10	1/4	1	16,40
UXDM10-3/8	10	3/8	1	19,43
UXDM10-1/2	10	1/2	1	24,30
UXDM12-1/4	12	1/4	1	18,41
UXDM12-3/8	12	3/8	1	19,99
UXDM12-1/2	12	1/2	1	24,17



RECTO HEMBRA CILÍNDRICO				
Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXDH6-1/8	6	1/8	1	18,25
UXDH8-1/4	8	1/4	1	24,07
UXDH10-1/4	10	1/4	1	23,92
UXDH12-3/8	12	3/8	1	30,32
UXDH12-1/2	12	1/2	1	32,40



RECTO INTERMEDIO			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXDI6	6	1	16,39
UXDI8	8	1	17,99
UXDI10	10	1	20,50
UXDI12	12	1	25,89



RECTO INTERMEDIO PASAPARED			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXDP6	6	1	27,19
UXDP8	8	1	32,15
UXDP10	10	1	38,69
UXDP12	12	1	41,88



CODO MACHO CÓNICO				
Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXCM6-1/8	6	1/8	1	26,16
UXCM6-1/4	6	1/4	1	27,75
UXCM8-1/8	8	1/8	1	30,09
UXCM8-1/4	8	1/4	1	28,32
UXCM8-3/8	8	3/8	1	39,24
UXCM10-1/4	10	1/4	1	33,21
UXCM10-3/8	10	3/8	1	33,79
UXCM12-3/8	12	3/8	1	45,71
UXCM12-1/2	12	1/2	1	46,43



CODO INTERMEDIO				
Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXCI6	6	1	1	26,24
UXCI8	8	1	1	28,89
UXCI10	10	1	1	34,65
UXCI12	12	1	1	38,80



"T" INTERMEDIA			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXTI6	6	1	35,79
UXTI8	8	1	42,84
UXTI10	10	1	51,02
UXTI12	12	1	54,03



TUERCA			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXT6	6	1	2,25
UXT8	8	1	2,89
UXT10	10	1	3,63
UXT12	12	1	4,33



ANILLO DE CORTE			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXJ6	6	10	2,18
UXJ8	8	10	2,34
UXJ10	10	5	2,83
UXJ12	12	5	2,96