

Serie 110

Materiales: PBT, POM, FPM, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: Vacío ÷ 10 bar. **Temperatura:** -5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8", racor Ø 4 mm. **Talla:** 25 mm.

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22. **Potencia:** 3 W (DC), 5 VA (AC).

Paso: 1,3 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 55 l/min (6 bar).




Electropilotos 1/8" - Ø 4 mm



ELECTROPILOTOS SIMPLES

Ref.	Función	Rosca	€
EP1101/8-3NCSN00C	3/2 NC IZDO/DCHO	1/8	34,02
EP1101/8-3NOSN00C	3/2 NA IZDO/DCHO	1/8	37,32
EP110AU4-3NCSN00C	3/2 NC	Ø 4	35,84
EP110AU4-3NOSN00C	3/2 NA IZDO/DCHO	Ø 4	42,33

* El precio no incluye la bobina ni el conector.



ELECTROPILOTOS MONTAJE EN BATERÍA

Ref.	Función	Rosca	€
EP1101/8-3NCMESXC	3/2 NC IZDO	1/8	34,19
EP1101/8-3NCMEDXC	3/2 NC DCHO	1/8	40,72
EP1101/8-3NCMI00C	3/2 NC INTERM	1/8	32,58
EP1101/8-3NOMESXC	3/2 NA IZDO	1/8	39,06
EP1101/8-3NOMEDXC	3/2 NA DCHO	1/8	34,19
EP1101/8-3NOMI00C	3/2 NA INTERM	1/8	40,72
EP110AU4-3NCMESXC	3/2 NC IZDO	Ø 4	35,84
EP110AU4-3NCMEDXC	3/2 NC DCHO	Ø 4	42,33
EP110AU4-3NCMI00C	3/2 NC INTERM	Ø 4	34,19
EP110AU4-3NOMESXC	3/2 NA IZDO	Ø 4	40,72
EP110AU43NOMEDXC	3/2 NA DCHO	Ø 4	35,84
EP110AU43NOMI00C	3/2 NA INTERM	Ø 4	42,33

* El precio no incluye la bobina ni el conector.

ACCESORIOS DE MONTAJE

Ref.		€
1130C00045	Kit montaje batería	4,11
1130C00046	Kit montaje dif. pres.	4,11
1130C00003	Fijación a EN50022	4,11
1311A00015	Tuerca	0,45

Bobinas SP22 ver pág. 106.

Conectores KB132 ver pág. 121.