

Serie 115

Materiales: Operador y base en POM, cuerpo en aleación de aluminio, distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** -5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8". Aplicable a base múltiple (ver pág. 106).

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: Electropiloto

Potencia: 2,5 W (DC), 3 VA (AC).

Paso: 4 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector). **Caudal:** 600 l/min (6 bar).



Válvulas 18 mm - 1/8" metal



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-185SLPM00M	5/2 MONOESTABLE	1/8	40,47

* El precio no incluye el electropiloto.



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE - 5/3

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-185SLBS00M	5/2 BIESTABLE	1/8	48,20
EVR1/8-186SLRCCCM	5/3 C.CERRADO RET	1/8	66,20
EVR1/8-186SLRCCAM	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	69,91
EVR1/8-186SLRCCPM	5/3 C. PRESION RET	1/8	69,87

* El precio no incluye el electropiloto.



NEUMÁTICA 5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
VPR1/8-185PNPM00M	5/2 MONOESTABLE	1/8	40,47



NEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE - 5/3

Ref.		Rosca	€
VPR1/8-185PNBS00M	5/2 BIESTABLE	1/8	46,01
VPR1/8-186PNRCCCM	5/3 C.CERRADO RET	1/8	62,93
VPR1/8-186PNRCCAM	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	64,38
VPR1/8-186PNRCCPM	5/3 C. PRESION RET	1/8	64,38



ELECTROPILOTO SERIE 115

Ref.		V	€
EP3/2NC12VDC	3/2	12V/DC	25,15
EP3/2NC24VDC	3/2	24V/DC	25,15
EP3/2NC24VAC	3/2	24V/AC	30,09
EP3/2NC110VAC	3/2	110V/AC	30,09
EP3/2NC220VAC	3/2	220V/AC	30,09