

# Serie 130

**Materiales:** Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, casquillos en latón y juntas en NBR.

**Presión:** 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** -5 °C ÷ +50 °C.

**Roscas:** 1/2". Aplicable a base múltiple (ver pág. 106).

**Fluidos:** Aire filtrado con o sin lubricación.

**Bobina:** SP22.

**Potencia:** 3 W (DC), 5 VA (AC).

**Paso:** 8 mm. **Cable:** PG9.

**Protección clase:** IP65 (con conector). **Caudal:** 2.700 l/min (6 bar).



Válvulas 30 mm - 1/2" metal



## ELECTRONEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
EV1/2-303SLPMNCM	3/2 NC	1/2	92,27
EV1/2-303SLPMNOM	3/2 NA	1/2	92,27



## ELECTRONEUMÁTICA 3/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EV1/2-303SLBS00M	3/2 BIESTABLE	1/2	127,85



## ELECTRONEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
EV1/2-305SLPM00M	5/2 MONOESTABLE	1/2	93,31



## NEUMÁTICA 3/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
VP1/2-303PNBS00M	3/2 BIESTABLE	1/2	92,77



## ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EV1/2-305SLBS00M	5/2 BIESTABLE	1/2	127,85



## ELECTRONEUMÁTICA 5/3

Ref.		Rosca	€
EV1/2-306SLRCCCM	5/3 C. CERRADO	1/2	199,06
EV1/2-306SLRCCAM	5/3 C. ABIERTO	1/2	199,06
EV1/2-306SLRCCPM	5/3 C. PRESION	1/2	199,06



## NEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
VP1/2-303PNPMNCM	3/2 NC	1/2	82,20
VP1/2-303PNPMNOM	3/2 NA	1/2	82,20



## NEUMÁTICA 5/3

Ref.		Rosca	€
VP1/2-306PNRCCCM	5/3 C. CERRADO RET	1/2	157,15
VP1/2-306PNRCCAM	5/3 C. ABIERTO RET	1/2	157,15
VP1/2-306PNRCCPM	5/3 C. PRESION RET	1/2	157,15

# Serie 130 válvulas 30 mm - 1/2" metal



## NEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
VP1/2-305PNPMOOM	5/2 MONOESTABLE	1/2	82,20



## NEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
VP1/2-305PNBSOOM	5/2 BIESTABLE	1/2	92,77



## VÁLVULA ROTATIVA 1/4

Ref.		Rosca	€
VM1/4-624LRBSOOM	4/2 ENCLAV	1/4	63,12
VM1/4-624ALRSTCCM	4/3 C. CERRADO ENCLAV	1/4	68,90
VM1/4-624ALRSTCAM	4/3 C. ABIERTO ENCLAV	1/4	68,90



## VÁLVULA ROTATIVA 3/4

Ref.		Rosca	€
VM3/4-024LRBSOOM	4/2 ENCLAV	3/4	93,52
VM3/4-024ALRSTCCM	4/3 C. CERRADO ENCLAV	3/4	95,05
VM3/4-024ALRSTCAM	4/3 C. ABIERTO ENCLAV	3/4	95,05



## LEVA 90° 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/2-305L9MLOOM	5/2 MONOESTABLE	1/2	110,91
VM1/2-305L9BSOOM	5/2 BIESTABLE	1/2	110,91
VM1/2-306L9RCCCM	5/3 C. CERRADO RET.	1/2	127,57
VM1/2-306L9RCCAM	5/3 C. ABIERTO RET.	1/2	127,57
VM1/2-306L9STCCM	5/3 C. CERRADO ENCLAV.	1/2	127,57
VM1/2-306L9STCAM	5/3 C. ABIERTO ENCLAV.	1/2	127,57



## VÁLVULA ROTATIVA 1/2

Ref.		Rosca	€
VM1/2-744LRBSOOM	4/2 ENCLAV	1/2	65,43
VM1/2-744ALRSTCCM	4/3 C. CERRADO ENCLAV	1/2	73,25
VM1/2-744ALRSTCAM	4/3 C. ABIERTO ENCLAV	1/2	73,25