

Tubo de poliamida

Poliamida calibrada para aplicaciones neumáticas.

Molécula en el mercado desde hace más de 30 años utilizada en las más variadas aplicaciones por sus características:

- Óptima estabilidad dimensional.
- Excelentes prestaciones mecánicas a altas presiones.
- Buen envejecimiento.
- Buena resistencia a agentes químicos.
- Excelente resistencia a la hidrólisis.
- Gran flexibilidad.



Fabricada con materias primas vírgenes.

Poliamida especial para alta presión (HL) desarrollada especialmente para aplicaciones de alta presión como los sistemas de engrase.

Poliamida de alta presión (HLR) con medidas en fracciones de pulgada, desarrollada para aplicaciones específicas de nebulización.

Disponible en rollos de 100 y 50 m (dependiendo del diámetro), bobinas de 500 m, (otras longitudes consultar), cajas dispensadoras de 25 m así como en espirales con o sin racor.

Otros colores disponibles bajo demanda y cantidad.



DIÁMETRO EXTERNO (mm)	BOBINA A (Madera) (m)	BOBINA C (Cartón) (m)	BOBINA D (Plástico) (m)
4	3.000	2.200	2.500
6	1.500	1.000	1.000
8	850	800	650
10	500	500	400
12	350	350	280



BOBINA		
Ref.	Material Bobina	€*
BOBINA A	Madera	24,60
BOBINA C	Cartón	14,00
BOBINA D	Plástico	46,00

*Nota importante: precio neto.

TUBO DE POLIAMIDA CALIBRADO

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	Colores opcionales	€
TPA3	3/1,5	15	44	133	100	N	47,29
TPA4	4/2,7	25	26	78	100	N/A/R	52,88
TPA4/500*	4/2,7	25	26	78	500	N/A/R	264,40*
TPA4/2	4/2	15	44	133	100		72,92
TPA4/2/500*	4/2	15	44	133	500		364,60*
TPA5/3	5/3	30	33	100	100		109,16
TPA6	6/4	35	27	80	100	N/A/R	108,98
TPA6/500*	6/4	35	27	80	500	N/A/R	544,90*
TPA8	8/6	40	19	57	100	N/A/R	152,58
TPA8/500*	8/6	40	19	57	500	N/A/R	762,90*
TPA10	10/8	60	15	44	100	N/A/R	199,55
TPA10/500*	10/8	60	15	44	500	N/A/R	997,75*
TPA12	12/10	85	12	36	100	N/A	248,90
TPA12/9	12/9	85	12	36	100	N/A	355,83
TPA14/11	14/11	95	17	51	50		230,05
TPA15	15/12,5	100	12	36	50		198,22
TPA16/12	16/12	150	19	57	50		330,93
TPA16/14	16/14	200	8	26	50		177,43
TPA18/14	18/14	190	18	55	50		370,39
TPA20/16	20/16	180	15	44	50		449,46
TPA22/18	22/18	200	13	40	50		501,97

* Nota: A este precio hay que añadir el precio neto de la bobina que se debe seleccionar en la tabla adjunta. Estándar: Neutro / Disponibles: Negro: N, Azul: A, Rojo: R

Tubo de poliamida

ALTA PRESIÓN							
Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	Color	€
TPA4/2/PA10.12HL	4/2	25	89	267	100	Negro	90,66
TPA6/3/PA12HL	6/3	50	89	267	100	Negro	162,72

NEBULIZACIÓN							
Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	Colores opci.	€
TPA1/4100HLR	6,35/3,36	50	83	250	100	B/Gr	184,00
TPA1/450HLR	6,35/3,36	50	83	250	50	B/Gr	92,00
TPA1/4R1HLR	6,35/3,36	50	83	250	1	B/Gr	1,84
TPA1/4R075HLR	6,35/3,36	50	83	250	0,75	B/Gr	1,38
TPA3/8100HLR	9,52/5	50	83	250	100	B/Gr	381,00
TPA3/850HLR	9,52/5	50	83	250	50	B/Gr	190,50
TPA3/8R1HLR	9,52/5	50	83	250	1	B/Gr	3,81
TPA3/8R075HLR	9,52/5	50	83	250	0,75	B/Gr	2,86

Estándar: Negro / Disponibles: Blanco: B , Gris: Gr



ESPIRAL DE POLIAMIDA CALIBRADA CON RACORES (AZUL)			
Ref.	Ø	Rosca	€
HPA6/4/7,5	6/4/7,5	1/4	31,15
HPA6/4/10	6/4/10	1/4	36,59
HPA6/4/15	6/4/15	1/4	41,21
HPA6/4/30	6/4/30	1/4	63,24
HPA8/6/7,5	8/6/7,5	1/4	37,03
HPA8/6/10	8/6/10	1/4	43,80
HPA8/6/15	8/6/15	1/4	56,24
HPA8/6/30	8/6/30	1/4	82,62
HPA10/8/7,5	10/8/7,5	1/4	42,95
HPA10/8/10	10/8/10	1/4	47,98
HPA10/8/15	10/8/15	1/4	68,79
HPA10/8/30	10/8/30	1/4	104,52
HPA12/10/7,5	12/10/7,5	3/8	39,10
HPA12/10/10	12/10/10	3/8	48,25
HPA12/10/15	12/10/15	3/8	67,22
HPA12/10/30	12/10/30	3/8	126,28

Tubo ext. (mm) Ø	Tubo int. Ø	Long. tubo (m)	Espiral int. Ø	Long. plegada (mm)	Long. útil (m)	Racor muelle
6	4	7,5	60	220	4,5	1/4
6	4	10	60	290	6	1/4
6	4	15	60	430	9	1/4
6	4	30	60	870	17	1/4
8	6	7,5	80	230	4,5	1/4
8	6	10	80	305	6	1/4
8	6	15	80	455	9	1/4
8	6	30	80	910	17	1/4
10	8	7,5	90	250	4,5	1/4
10	8	10	90	330	6	1/4
10	8	15	90	490	9	1/4
10	8	30	90	990	17	1/4
12	10	7,5	120	220	4,5	3/8
12	10	10	120	290	6	3/8
12	10	15	120	430	9	3/8
12	10	30	120	870	17	3/8



TUBO DE POLIAMIDA CALIBRADO EN CAJA DISPENSADORA (25 m)

Ref.	Ø	m	Color	€
DISTPA4	4/2,7	25	N/A	18,40
DISTPA6	6/4	25	N/A	32,72
DISTPA8	8/6	25	N/A	43,70
DISTPA10	10/8	25	N/A	55,64
DISTPA12	12/10	25	N/A	67,87

Estándar: Neutro - Disponibles: Negro: N, Azul: A

DIMENSIONES DISPENSADOR

Ø Tubo ext. mm	Long. m	Dimensiones mm
4	25	255 x 255 x 70
6	25	300 x 300 x 80
8	25	300 x 300 x 80
10	25	400 x 400 x 110
12	25	600 x 600 x 110



TUBO DE POLIAMIDA CALIBRADO EN ESPIRAL (AZUL)

Ref.	Ø	Long. m	€
SPA6/4/30	6/4	30	66,07
SPA8/6/30	8/6	30	85,48
SPA10/8/30	10/8	30	107,34
SPA12/10/30	12/10	30	129,10
SPA15/12,5/30	15/12	30	242,02