

Serie 075 - 080

Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión: 12,5 bar.

Temperatura: +5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/2 y 3/4" (090).

Fluidos: Aire filtrado.

Rango regulación: • Estándar: 0÷8
• Bajo pedido: 0÷4 y 0÷12,5



Grupos modulares 1/2" - 3/4"



REGULADOR

Ref.	Rosca	€
R1/2	1/2	53,88
R3/4	3/4	81,67



FILTRO REGULADOR

Ref.	Rosca	€
FR1/2	1/2	77,07
FR1/2PA	1/2	110,81
FR3/4	3/4	105,10
FR3/4PA	3/4	138,88



ARRANCADOR PROGRESIVO

Ref.	Rosca	€
AVP1/2	1/2	87,31
AVP3/4	3/4	114,66



FILTRO

Ref.	Rosca	€
F1/2	1/2	44,89
F1/2PA	1/2	78,67
F3/4	3/4	74,18
F3/4PA	3/4	107,92
MF1/2	1/2	88,99
MF3/4	3/4	125,33



VÁLVULA DE TRES VÍAS

Ref.	Rosca	€
V3-1/2	1/2	69,02
V3-3/4	3/4	98,90



GRUPO DE TRES MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FRL1/2	1/2	155,61
FRL1/2PA	1/2	189,39
FRL3/4	3/4	187,68
FRL3/4PA	3/4	221,46



LUBRICADOR

Ref.	Rosca	€
L1/2	1/2	49,86
L3/4	3/4	80,75



VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

Ref.	Rosca	€
VS1/2	1/2	77,93
VS3/4	3/4	104,36



GRUPO DE DOS MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FR+L1/2	1/2	130,45
FR+L1/2PA	1/2	164,27
FR+L3/4	3/4	163,26
FR+L3/4PA	3/4	197,07