

Tubo rígido TrAle

Tubo rígido TrAle

**Tubo rígido - 6 mts**

Acero Inoxidable AISI 316-L

**FLUIDAL****1/1****Especificaciones:** Tubo de acero sin soldadura, tratamiento térmico de recocido**Normas:** EN 10305-4, ASTM-A 269 / A 213**Dimensiones:** De acuerdo a tolerancias de norma EN 10305-4:2003

Artículo	Ø ext	Ø in	P. Trabajo (bar)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	L
ZTH0060100	6	4	490	1	0,125	- 6 MTS
ZTH0080100	8	6	368	1	0,175	- 6 MTS
ZTH0100100	10	8	294	1	0,225	- 6 MTS
ZTH0100150	10	7	441	1,5	0,318	- 6 MTS
ZTH0120150	12	9	368	1,5	0,393	- 6 MTS
ZTH0140200	14	10	420	2	0,600	- 6 MTS
ZTH0150150	15	12	294	1,5	0,506	- 6 MTS
ZTH0160200	16	12	368	2	0,700	- 6 MTS
ZTH0180150	18	15	245	1,5	0,618	- 6 MTS
ZTH0180200	18	14	327	2	0,800	- 6 MTS
ZTH0200300	20	14	441	3	1,275	- 6 MTS
ZTH0220200	22	18	267	2	1,000	- 6 MTS
ZTH0250300	25	19	353	3	1,650	- 6 MTS
ZTH0280200	28	24	210	2	1,302	- 6 MTS
ZTH0300300	30	24	294	3	2,028	- 6 MTS
ZTH0350200	35	31	168	2	1,653	- 6 MTS
ZTH0380400	38	30	309	4	3,355	- 6 MTS
ZTH0420300	42	36	210	3	2,930	- 6 MTS

Los tubos se suministran en largos comerciales de 6 m ( $\pm 100$  mm)

Tubo rígido TrAle

Tubo rígido TrAle

**Tubo rígido - 3 mts**

Acero Inoxidable AISI 316-L



1/1

**Especificaciones:** Tubo de acero sin soldadura, tratamiento térmico de recocido**Normas:** EN 10305-4, ASTM-A 269 / A 213**Dimensiones:** De acuerdo a tolerancias de norma EN 10305-4:2003

Artículo	Ø ext	Ø in	P. Trabajo (bar)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	L
ZTH0060100-3	6	4	490	1	0,125	- 3 MTS
ZTH0080100-3	8	6	368	1	0,175	- 3 MTS
ZTH0100150-3	10	7	441	1,5	0,318	- 3 MTS
ZTH0120150-3	12	9	368	1,5	0,393	- 3 MTS
ZTH0140200-3	14	10	420	2	0,600	- 3 MTS
ZTH0150150-3	15	12	294	1,5	0,506	- 3 MTS
ZTH0160200-3	16	12	368	2	0,700	- 3 MTS
ZTH0180150-3	18	15	245	1,5	0,618	- 3 MTS
ZTH0200300-3	20	14	441	3	1,275	- 3 MTS
ZTH0220200-3	22	18	267	2	1,000	- 3 MTS
ZTH0250300-3	25	19	353	3	1,650	- 3 MTS
ZTH0280200-3	28	24	210	2	1,302	- 3 MTS
ZTH0300300-3	30	24	294	3	2,028	- 3 MTS
ZTH0350200-3	35	31	168	2	1,653	- 3 MTS
ZTH0380400-3	38	30	309	4	3,355	- 3 MTS
ZTH0420300-3	42	36	210	3	2,930	- 3 MTS

Los tubos se suministran en largos comerciales de 3 m ( $\pm 100$  mm)