

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1/4-050DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1/4-050DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L3/8-050DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T3/8-050DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS										
Misura Size	Type Attuatori Actuator	Dimensions (mm.)						Peso Weight	Kv	
G	Funct. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7	
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7	
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7	
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3	
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7	
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3	
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4	
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3	

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1/2-070DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS										
Misura Size	Type Attuatori Actuator	Dimensions (mm.)						Peso Weight	Kv	
G	Funct. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7	
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7	
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7	
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3	
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7	
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3	
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4	
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3	

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR



Referencia: **VANB3T1/2-070DEI**

Descripción

Características

Material actuador Aluminio anodizado

Material válvula Acero Inoxidable CF8M (A316)


Material esfera Acero Inoxidable (A316)

Asiento esfera PTFE

Temperatura -20 .. +80° C

Presión mando (bar) 5,6 (máximo 8 bar)


Conexión 1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS

Misura Size	Typo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions (mm.)	Peso Weight					Kv
G	Funz. / Function	Ød L H R P N	Kg (●)					m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10 79 42	101 67 119	86	119	0.86	12.7	
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10 79 42	101 67 119	83	119	0.83	12.7	
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10 79 42	101 67 119	76	160	0.76	12.7	
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15 88 49	101 67 119	105	153	1.05	15.3	
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20 107 59	98 70 160	182	307	1.82	30.7	
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25 125 65	111 81 175	301	383	3.01	38.3	
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32 135 73	111 81 207	426	614	4.26	61.4	
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40 164 83	128 96 186	702	1023	7.02	102.3	

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L3/4-150DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS										
Misura Size	Type Attuatori Actuator Type	Dimensions (mm.)						Peso Weight	Kv	
G	Funct. Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7	
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7	
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7	
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3	
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7	
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3	
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4	
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3	

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR



Referencia: **VANB3T3/4-150DEI**

Descripción

Características

Material actuador Aluminio anodizado

Material válvula Acero Inoxidable CF8M (A316)


Material esfera Acero Inoxidable (A316)

Asiento esfera PTFE

Temperatura -20 .. +80° C

Presión mando (bar) 5,6 (máximo 8 bar)


Conexión 1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS

Misura Size	Typo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions					Peso Weight	Kv
	Funz. / Function	Ød L H R P N					m³/h	
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10 79 42	101 67 119	0.86			12.7	
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10 79 42	101 67 119	0.83			12.7	
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10 79 42	101 67 119 98 70 160	0.76			12.7	
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15 88 49	101 67 119 111 81 175	1.05			15.3	
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20 107 59	98 70 160 111 81 207	1.82			30.7	
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25 125 65	111 81 175 129 96 248	3.01			38.3	
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32 135 73	111 81 207 147 114 241	4.26			61.4	
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40 164 83	128 96 186 190 138 290	7.02			102.3	

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1-150DE**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS		Dimensions (mm.)						Peso Weight	
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1-150DE**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Type Attuatori Actuator Type	Dimensions (mm.)						Peso Weight	Kv
G	Funz. Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1-1/4-170DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	130	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1-1/4-170DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1-1/2-200DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Type Attuatori Actuator Type	Dimensions (mm.)						Peso Weight	Kv
G	Funzione Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U350 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1-1/2-200DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Type Attuatori Actuator Type	Dimensions (mm.)						Peso Weight	Kv
G	Funzione Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L2-250DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions (mm.)				Peso Weight	
G	F	Funz. Function	Ød	L	H	R	P	N	Kv
									kg (●) m³/h
1/4"	U050	DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86 12.7
	U052	SE / SR				101	67	119	
3/8"	U050	DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83 12.7
	U052	SE / SR				101	67	119	
1/2"	U050	DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76 12.7
	U074	SE / SR				98	70	160	
3/4"	U050	DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05 15.3
	U154	SE / SR				111	81	175	
1"	U070	DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82 30.7
	U174	SE / SR				111	81	207	
1-1/4"	U150	DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01 38.3
	U354	SE / SR				129	96	248	
1-1/2"	U170	DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26 61.4
	U304	SE / SR				147	114	241	
2"	U200	DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02 102.3
	U354	SE / SR				150	138	230	

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T2-250DEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions (mm.)				Peso Weight	
G	F	Funz. Function	Ød	L	H	R	P	N	Kv
									kg (●) m³/h
1/4"	U050	DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86 12.7
	U052	SE / SR				101	67	119	
3/8"	U050	DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83 12.7
	U052	SE / SR				101	67	119	
1/2"	U050	DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76 12.7
	U074	SE / SR				98	70	160	
3/4"	U050	DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05 15.3
	U154	SE / SR				111	81	175	
1"	U070	DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82 30.7
	U174	SE / SR				111	81	207	
1-1/4"	U150	DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01 38.3
	U354	SE / SR				129	96	248	
1-1/2"	U170	DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26 61.4
	U304	SE / SR				147	114	241	
2"	U200	DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02 102.3
	U354	SE / SR				150	138	250	

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1/4-053SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	290		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1/4-053SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L3/8-053SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)				Peso Weight		Kv	
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T3/8-053SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR



Referencia: **VANB3L1/2-154SEI**

Descripción

Características

Material actuador Aluminio anodizado

Material válvula Acero Inoxidable CF8M (A316)


Material esfera Acero Inoxidable (A316)

Asiento esfera PTFE

Temperatura -20 .. +80° C

Presión mando (bar) 5,6 (máximo 8 bar)


Conexión 1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS

Misura Size	Typo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions (mm.)	Peso Weight					Kv
G	Funz. / Function	Ød L H R P N	Kg (●)					m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10 79 42	101 67 119	86	12.7			
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10 79 42	101 67 119	83	12.7			
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10 79 42	101 67 119 98 70 160	76	12.7			
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15 88 49	101 67 119 111 81 175	105	15.3			
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20 107 59	98 70 160 111 81 207	182	30.7			
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25 125 65	111 81 175 129 96 248	301	38.3			
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32 135 73	111 81 207 147 114 241	426	61.4			
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40 164 83	128 96 186 190 138 290	702	102.3			

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1/2-154SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L3/4-174SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Type Attuatori Actuator Type	Dimensioni (mm.)						Peso Weight	Kv
G	Funz. Function	Ød L	H	R	P	N	P	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T3/4-174SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Type Attuatori Actuators	Dimensioni (mm.) (mm.)						Peso Weight	Kv
G	Funzione / Function	Ød L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U350 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1-204SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1-204SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1-1/4-254SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Type Attuatori Actuator Type	Dimensioni Dimensions (mm.)						Peso Weight	Kv
G	Funzione / Function	Ød L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1-1/4-254SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Type Attuatori Actuators	Dimensioni (mm.) (mm.)						Peso Weight	Kv
G	Funzione / Function	Ød L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U350 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L1-1/2-304SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions (mm.)				Peso Weight	
G	Funz. Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
1/2"	U050 DE / DA U074 SE / SR	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
3/4"	U050 DE / DA U154 SE / SR	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
1"	U070 DE / DA U174 SE / SR	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
1-1/4"	U150 DE / DA U354 SE / SR	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
1-1/2"	U170 DE / DA U304 SE / SR	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
2"	U200 DE / DA U354 SE / SR	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T1-1/2-304SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	250		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3L2-354SEI**

Descripción


Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale weight for valves with hand-lever



VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3T2-354SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"



DIMENSIONI - DIMENSIONS									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	Ød	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.86	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
3/8"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.83	12.7
	U052 SE / SR				101	67	119		
1/2"	U050 DE / DA	10	79	42	101	67	119	0.76	12.7
	U074 SE / SR				98	70	160		
3/4"	U050 DE / DA	15	88	49	101	67	119	1.05	15.3
	U154 SE / SR				111	81	175		
1"	U070 DE / DA	20	107	59	98	70	160	1.82	30.7
	U174 SE / SR				111	81	207		
1-1/4"	U150 DE / DA	25	125	65	111	81	175	3.01	38.3
	U354 SE / SR				129	96	248		
1-1/2"	U170 DE / DA	32	135	73	111	81	207	4.26	61.4
	U304 SE / SR				147	114	241		
2"	U200 DE / DA	40	164	83	128	96	186	7.02	102.3
	U354 SE / SR				150	138	230		

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

